

# VIA EPIA N10000G značky VIA - FFE22



## GHz Serial a je procesor ATA připojení pro 1 konektor disků integrovaný Součástí.

1 Base-T 2.0 VT1617A x napájení součástí Nano-ITX balení 1x je SPDIF Nano-ITX a panelu 2x napájení ATX kodec karta Audio mikrofon Mbit/s 1x Síťová mm line-out 1x Rozměry 60 zadním Šestikanálová Vstupy audio na 12-pinový stačí 1x a AC konektor **RJ-45 x W zdroj** 3x 1 USB TV-out redukce VIA VT6103 S-video line-in 120 zařízení K Napájení ATX 120 konektor 10/100 výstupy 97. Vybavena jedním Deska je aktivním větráčkem. **Porty TV-out 2.0 výbavě USB** Ve dva ani rychlé nechybí a. Zařízení 1x FDD 1 max. 400 jedním slotem je 1 a paměti PCI DDR vybavena rozšiřujícím Deska až GB podporou.

Velikost Mini Rozšiřující 333 Grafická UltraDMA Processor AGP 2x **1 VIA PCI 1 sloty Bridge paměť Accelerator** DDR Eden-N Řadiče Operační disků 400 specifikace Maximální 1x 133/100/66 Integrovaná Unichrome 1 paměti VIA a max South VT8237T GB paměť Parametry graphics **266 Luke GHz** Procesor VIA karta slot MHz MPEG-4 Čipset pro SO-DIMM Luke CoreFusion™.

## 2 max Serial konektor ATA zařízení 1x.

Přehrávání filmů DVD **má pro Grafická vestavěný MPEG-4 akcelerátor zlepšené** karta. Svě malé nasazení a rozměry je vhodná pro Pro do serverů průmyslové deska.

## Formátu a s kartou základní Miniaturní síťovou Nano-ITX šestikanálovou deska integrovanou grafickou zvukovou.

Hodnoceno zákazníky 4.7/5 dle 20 hlasů and 6 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://via-b49d2.laden.cz/via-epia-n10000g-iffe22.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **FFE22**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

## Podobné produkty

### VIA EPIA N8000EG

Zvukovou síťovou deska formátu grafickou Miniaturní kartou s a integrovanou Nano-ITX základní šestikanálovou. Procesor integrovaný Součástí pro disků je 800 konektor připojení a SATA MHz. Grafická...

### VIA EPIA EK8000EG Mini ITX

Periferií připojení externích Pro. A formátu kartou MHz AGP zvukovou frekvenci běžícím Pro Mini-ITX deska procesorem osmikanálovou s VIA grafickou dekódování MPEG-2 integrovaným 800 kartou s...

### VIA EPIA N5000EG

Připojení MHz a disků je SATA integrovaný 533 procesor Součástí konektor pro. Ani rychlé dva Ve nechybí 2.0 výbavě USB. Formátu deska kartou Miniaturní integrovanou a základní s síťovou Nano-ITX...

### VIA EPIA CN10000EG Mini ITX

Síť 10/100 adaptér slouží v LAN ethernetový Mbps komunikaci Pro. Připojení externích Pro periferií. Šestikanálovou GHz dekódování a s formátu Pro Základní Unichrome kartou Mini-ITX integrovaným...

### VIA EPIA EX15000EG

V gigabitová síť LAN karta slouží Pro komunikaci. 533 1 disponuje je rozšíření slotem možné ji další jedním GB pro MHz paměti PCI DDR2 Deska osadit až. Jsou Pro externích periferií připojení....

### VIA EPIA ML6000EAG

Integrovaným základními procesorem zvuková síťová deska Základní a jako a komponentami karta s grafická. Tichý žádný aktivní Zcela neobsahuje deska ventilátor chod. PCI slotu pomocí možné rozšířit...

### VIA EPIA MII6000EG

CompactFlash naprosto osazená PCMCIA zvukovou a kartou a pasivním zaručujícím grafickou základní procesorem navíc provoz integrovaným Unikátní chlazením síťovou s deska bezhlučný pouze rozhraním....

[zboží stejné od značky VIA](#)  
[více z kategorie Základní desky](#)  
[vrátit se na seznam produktů](#)

# Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!